

SHORAI PREMIUM

RAS-B22J2KVRG-E/RAS-22J2AVSG-E

TOSHIBA



KOELEN

Nominaal koelvermogen	6,1 kW
Vermogensrange	1,29 - 6,7 kW
Opgenomen vermogen	1,94 kW

VERWARMEN

Nominaal verwarmingsvermogen	7,0 kW
Vermogensrange	0,9 - 7,5 kW
Opgenomen vermogen	1,99 kW
Verwarmingsvermogen bij -10°C	3,48 kW

ECODESIGN

Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen	314/1.495 kWh
PDesignH (verwarmen)	4,7 kW
Energielabel koelen/SEER	A++ / 6,80
Energielabel verwarmen/SCOP	A+ / 4,40
SCOP buitendeel	4,79

TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrische aansluiting	230 V/1 ph/50 Hz
Voeding op	Binnendeel/buitendeel
Aantal aders binnendeel/buitendeel	4
Afzekerwaarde	16 A
Koeltechnische aansluiting	1/4" x 1/2"
Koelleidinglengte max.	15/20 m
Koelleidinglengte min.	2 m
Maximum hoogteverschil	12 m
Koudemiddel inhoud R32	1,1 kg
Extra koudemiddel	20 g/m

BINNENDEEL

Geluidsdrukkniveau koelen (SL-L-H)	27-31-45 dB(A)
Geluidsdrukkniveau verwarmen (SL-L-H)	27-31-46 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	320 x 1.050 x 265 mm
Gewicht	15,0 kg
Condensaansluiting	16 mm

BINNENDEEL

Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen	622 - 984 m ³ /h
--	-----------------------------

BUITENDEEL

Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen low-noise	35 / 38 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise	56 / 59 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	550 x 780 x 290 mm
Gewicht	34,0 kg
Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen	-15 / -15 °C