

RAV-SDTY

RAV-HM801SDTY-E/GM802ATW-E

TOSHIBA



KOELEN

Nominaal koelvermogen	6,7 kW
Vermogensrange	1,9 - 8,0 kW
Opgenomen vermogen	2,16 kW

VERWARMEN

Nominaal verwarmingsvermogen	7,7 kW
Vermogensrange	1,6 - 9,0 kW
Opgenomen vermogen	2,24 kW
Verwarmingsvermogen bij -10°C	5,54 kW

ECODESIGN

Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen	416 / 1.783
PDesignH (verwarmen)	4,5 kW
Energielabel koelen/SEER	A+ / 5,63
Energielabel verwarmen/SCOP	A+ / 4,00
SCOP buitendeel	4,96

TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrische aansluiting	230 V/1 ph/50 Hz
Voeding op	Buitendeel
Aantal aders binnendeel/buitendeel	4
Afzekerwaarde	16 A
Koeltechnische aansluiting	flare
Koelleidinglengte max.	20/50 m
Koelleidinglengte min.	5 m
Koudemiddel inhoud R32	1,9 kg
Extra koudemiddel	35 g/m

BINNENDEEL

Afmetingen (H x B x D)	210 x 1.100 x 450 mm
Gewicht	22 kg
Condensaansluiting	32 mm

BINNENDEEL

Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3	910 - 1.140 m ³ /h
Geluidsdrukkniveau koelen (L-M-H)	32-34-37 dB(A)
Geluidsdrukkniveau verwarmen (L-M-H)	32-34-37 dB(A)
Externe druk (instelbaar)	50 - 10 Pa
Opvoerhoogte condenspomp	850 mm

BUITENDEEL

Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen	35 / 42 dB(A)
low-noise	
Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen	42 / 44 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	58 / 67 dB(A)
low-noise	
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	68 / 71 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	630 x 799 x 299 mm
Gewicht	47 kg
Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen	-15 / -15 °C