

RAV-FT

RAV-RM1601FT-ES/GP1601AT8-E

TOSHIBA



KOELEN

Nominaal koelvermogen	14,0 kW
Vermogensrange	2,6 - 16,0 kW
Opgenomen vermogen	4,39 kW

VERWARMEN

Nominaal verwarmingsvermogen	16,0 kW
Vermogensrange	2,4 - 19,0 kW
Opgenomen vermogen	4,83 kW
Verwarmingsvermogen bij -10°C	13,14 kW

ECODESIGN

Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen	1.428 / 4.212 kWh
PDesignH (verwarmen)	12,0 kW
Energielabel koelen/SEER	5,55
Energielabel verwarmen/SCOP	3,96
SCOP buitendeel	4,82

TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrische aansluiting	400 V/3-N/50
Voeding op	Buitendeel
Aantal aders binnendeel/buitendeel	4
Afzekerwaarde	3 x 16 A
Koeltechnische aansluiting	3/8" x 5/8"
Koelleidinglengte max.	30/75 m
Koelleidinglengte min.	3 m
Maximum hoogteverschil	30 m
Koudemiddel inhoud R32	2,6 kg
Extra koudemiddel	40 g/m

BINNENDEEL

Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen	1.350 - 1.760 m ³ /h
Geluidsdrukkniveau koelen (L-M-H)	45-48-53 dB(A)
Geluidsdrukkniveau verwarmen (L-M-H)	45-48-53 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	1.750 x 600 x 390 mm
Gewicht	59 kg
Condensaansluiting	26 mm

BUITENDEEL

Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen low-noise	37 / 37 dB(A)
Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen	43 / 45 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise	62 / 62 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	68 / 70 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	1.340 x 900 x 320 mm
Gewicht	95 kg
Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen	-15 / -20 °C