


R32 ALL-IN-ONE SYSTEMEN

HWT-601HW-E / HWT-602S21SM3W-E

TOSHIBA



VERWARMEN

Wateruittredetemperatuur	20 - 55 °C
Verwarmingsvermogen bij -7°C/-15°C	6,06 / 4,75 kW
COP	4,80

KOELEN

Nominaal koelvermogen	5,0 kW
Opgenomen vermogen	1,52 kW

VERWARMEN

Nominaal verwarmingsvermogen	6,00 kW
Maximaal verwarmingsvermogen	7,25 kW
Opgenomen vermogen	1,25 kW

KOELEN

Wateruittredetemperatuur	7 - 25 °C
--------------------------	-----------

ECODESIGN

Jaarlijks energieverbruik verwarmen	3.497 kWh
Energielabel verwarmen	A+++
SCOP	4,58

WARMTEPOMP

Aansluitingen (gas-vloeistof)	1/2" x 1/4"
Leidinglengte min/max	5/30 m
Leidinglengte zonder bijvulling	20 m
Afmetingen (H x B x D)	630 x 800 x 320 mm
Gewicht	42 kg
Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen	10/-20 °C
Koudemiddel	R32
Geluidsdrukkniveau	24 dB(A)
Meldcode ISDE	KA24579

HYDROMODULE

Afmetingen (H x B x D)	1.700 x 595 x 670 mm
Gewicht	116 kg
Wateraansluitingen	3/4" / 3/4"
Nominale waterflow	17,3 l/m
Back up heater	3 kW
Elektrische aansluiting (binnendeel)	230 V/1 ph/50 Hz

BUITENDEEL GELUIDSgegevens

Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen	33 / 34 dB(A)
low-noise	
Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen	37 / 38 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	57 / 58 dB(A)
low-noise	