

LAAG KANAALMODEL

MMD-UP0241SPHY-E

TOSHIBA



KOELEN

| | |
|--------------|--------|
| Koelvermogen | 7,1 kW |
|--------------|--------|

VERWARMEN

| | |
|---------------------|--------|
| Verwarmingsvermogen | 8,0 kW |
|---------------------|--------|

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Koeltechnische aansluiting | 3/8" x 5/8" flare |
|----------------------------|----------------------|

BINNENDEEL

| | |
|--------------------|------|
| Opgenomen vermogen | 67 W |
|--------------------|------|

| | |
|---|-----------|
| Luchthoeveelheid koelen (L/H*), 3 stappen | 860/1.010 |
|---|-----------|

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Opvoerhoogte ingebouwde condenspomp** | 850 mm |
|---------------------------------------|--------|

| | |
|------------------|----------------------|
| Afmetingen HxBxD | 210 x 1.110 x 450 mm |
|------------------|----------------------|

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Geluidsdrukkniveau koelen (L/M/H*) | 31-33-36 dB(A) |
|------------------------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Geluidsdrukkniveau verwarmen (L/M/H*) | 31-33-36 dB(A) |
|---------------------------------------|----------------|

BINNENDEEL

| | |
|---------|-------|
| Gewicht | 22 kg |
|---------|-------|

| | |
|---------------------------|------------|
| Externe druk (instelbaar) | 10 - 50 Pa |
|---------------------------|------------|

| | |
|--------------------|-------|
| Condensaansluiting | 32 mm |
|--------------------|-------|