

RAV-MUT

RAV-HM561MUT-E/GM562ATP-E

TOSHIBA



KOELEN

| | |
|-----------------------|--------------|
| Nominaal koelvermogen | 5,0 kW |
| Vermogensrange | 1,5 - 5,6 kW |
| Opgenomen vermogen | 1,64 kW |

VERWARMEN

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Nominaal verwarmingsvermogen | 5,3 kW |
| Vermogensrange | 1,5 - 6,3 kW |
| Opgenomen vermogen | 1,47 kW |
| Verwarmingsvermogen bij -10°C | 3,48 kW |

ECODESIGN

| | |
|--|---------------|
| Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen | 283 / 891 kWh |
| PDesignH (verwarmen) | 2,5 kWh |
| Energielabel koelen/SEER | A++ / 6,19 |
| Energielabel verwarmen/SCOP | A+ / 4,40 |
| SCOP buitendeel | 5,29 |

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Elektrische aansluiting | 230 V/1 ph/50/60 Hz |
| Voeding op | Buitendeel |
| Aantal aders binnendeel/buitendeel | 4 |
| Afzekerwaarde | 16 A |
| Koeltechnische aansluiting | flare |
| Koelleidinglengte max. | 20/30 m |
| Koelleidinglengte min. | 5 m |
| Koudemiddel inhoud R32 | 0,9 kg |
| Extra koudemiddel | 20 g/m |

BINNENDEEL

| | |
|--|-----------------------------|
| Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen | 546 - 798 m ³ /h |
| Geluidsdrukkniveau koelen (L-M-H) | 35-39-44 dB(A) |
| Geluidsdrukkniveau verwarmen (L-M-H) | 35-39-44 dB(A) |
| Afmetingen (H x B x D) | 256 x 575 x 575 mm |
| Afmeting rooster (H x B x D) | 12 x 620 x 620 mm |
| Gewicht | 18 kg |
| Condensaansluiting | 25 mm |
| Opvoerhoogte condenspomp | 850 mm |

BUITENDEEL

| | |
|--|--------------------|
| Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen low-noise | 37 / 37 dB(A) |
| Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen | 38 / 40 dB(A) |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise | 62 / 62 dB(A) |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen | 63 / 65 dB(A) |
| Afmetingen (H x B x D) | 550 x 780 x 290 mm |
| Gewicht | 40 kg |
| Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen | -15 / -15 °C |