

RAV-CTP

RAV-HM561CTP-E/GM562ATP-E

TOSHIBA



KOELEN

Nominaal koelvermogen	5,0 kW
Vermogensrange	1,5 - 5,6 kW

VERWARMEN

Nominaal verwarmingsvermogen	5,3 kW
Vermogensrange	1,5 - 6,3 kW
Opgenomen vermogen	1,36 kW, 1,61 kW
Verwarmingsvermogen bij -10°C	kW

ECODESIGN

Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen	291 / 904 kWh
PDesignH (verwarmen)	2,5 kW
Energielabel koelen/SEER	A+ / 6,84
Energielabel verwarmen/SCOP	A+ / 4,34
SCOP buitendeel	5,29

TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrische aansluiting	230 V/1 ph/50/60 Hz
Voeding op	Buitendeel
Aantal aders binnendeel/buitendeel	4
Afzekerwaarde	16 A
Koeltechnische aansluiting	flare
Koelleidinglengte max.	20/30 m
Koelleidinglengte min.	5 m
Maximum hoogteverschil	30 m
Koudemiddel inhoud R32	kg
Extra koudemiddel	g/m

BINNENDEEL

Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen	540 - 900 m ³ /h
Geluidsdrukniveau koelen (L-M-H)	28-35-37 dB(A)
Geluidsdrukniveau verwarmen (L-M-H)	28-35-37 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	235 x 950 x 690 mm
Gewicht	23 kg
Condensaansluiting	25 mm

BUITENDEEL

Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen	37 / 37 dB(A)
low-noise	
Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen	38 / 40 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	62 / 62 dB(A)
low-noise	
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	63 / 65 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	550 x 780 x 290 mm
Gewicht	40 kg
Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen	-15 / -15 °C