

RAV-KRTP

RAV-HM561KRTP-E/GV561ATP-E

TOSHIBA



KOELEN

| | |
|-----------------------|--------------|
| Nominaal koelvermogen | 5,0 kW |
| Vermogensrange | 1,5 - 5,6 kW |

VERWARMEN

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Nominaal verwarmingsvermogen | 5,3 kW |
| Vermogensrange | 1,5 - 6,3 kW |
| Opgenomen vermogen | 1,45 kW, 1,50 kW |
| Verwarmingsvermogen bij -10°C | 3,39 kW |

ECODESIGN

| | |
|--|------------|
| Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen | 0 / 0 kWh |
| PDesignH (verwarmen) | kW |
| Energie label koelen/SEER | A++ / 6,20 |
| Energie label verwarmen/SCOP | A / 3,90 |

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Elektrische aansluiting | 230 V/1 ph/50 Hz |
| Voeding op | Buitendeel |
| Aantal aders binnendeel/buitendeel | 4 |
| Afzekerwaarde | 16 A |
| Koeltechnische aansluiting | 1/4" x 1/2" |
| Koelleidinglengte max. | 20/30 m |
| Koelleidinglengte min. | 5 m |
| Maximum hoogteverschil | 20 m |
| Koudemiddel inhoud R32 | 0,9 kg |
| Extra koudemiddel | 20 g/m |

BINNENDEEL

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Geluidsdruk niveau koelen (SL-L-H) | 35-39-42 dB(A) |
| Geluidsdruk niveau verwarmen (SL-L-H) | 35-39-42 dB(A) |

BINNENDEEL

| | |
|--|-----------------------------|
| Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen | 680 - 960 m ³ /h |
| Afmetingen (H x B x D) | 320 x 1.050 x 250 mm |
| Gewicht | 14 kg |
| Condensaansluiting | 16 mm |

BUITENDEEL

| | |
|--|--------------------|
| Geluidsdruk niveau koelen/verwarmen low-noise | 37 / 39 dB(A) |
| Geluidsdruk niveau koelen/verwarmen | 38 / 40 dB(A) |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise | 62 / 64 dB(A) |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen | 63 / 65 dB(A) |
| Afmetingen (H x B x D) | 550 x 780 x 290 mm |
| Gewicht | 36 kg |
| Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen | -15 / -15 °C |