

LAAG KANAALMODEL

MMD-UP0121SPHY-E

TOSHIBA



KOELEN

| | |
|--------------|--------|
| Koelvermogen | 3,6 kW |
|--------------|--------|

VERWARMEN

| | |
|---------------------|--------|
| Verwarmingsvermogen | 4,0 kW |
|---------------------|--------|

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Koeltechnische aansluiting | 1/4" x 3/8" flare |
|----------------------------|----------------------|

BINNENDEEL

| | |
|--------------------|------|
| Opgenomen vermogen | 31 W |
|--------------------|------|

| | |
|---|---------------------------|
| Luchthoeveelheid koelen (L/H*), 3 stappen | 440/560 m ³ /h |
|---|---------------------------|

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Opvoerhoogte ingebouwde condenspomp** | 850 mm |
|---------------------------------------|--------|

| | |
|------------------|--------------------|
| Afmetingen HxBxD | 210 x 700 x 450 mm |
|------------------|--------------------|

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Geluidsdrukkniveau koelen (L/M/H*) | 27-30-33 dB(A) |
|------------------------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Geluidsdrukkniveau verwarmen (L/M/H*) | 27-30-33 dB(A) |
|---------------------------------------|----------------|

BINNENDEEL

| | |
|---------|-------|
| Gewicht | 16 kg |
|---------|-------|

| | |
|---------------------------|------------|
| Externe druk (instelbaar) | 10 - 50 Pa |
|---------------------------|------------|

| | |
|--------------------|-------|
| Condensaansluiting | 32 mm |
|--------------------|-------|