

# KAZUMI+ BLACK

RAS-B24G3KVSGB-E/RAS-24J2AVSG-E1

TOSHIBA



## KOELEN

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Nominaal koelvermogen | 7,0 kW       |
| Vermogensrange        | 1,7 - 7,7 kW |
| Opgenomen vermogen    | 2,25 kW      |

## VERWARMEN

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Nominaal verwarmingsvermogen  | 8,0 kW       |
| Vermogensrange                | 1,7 - 8,8 kW |
| Opgenomen vermogen            | 2,35 kW      |
| Verwarmingsvermogen bij -10°C | 4,90 kW      |

## ECODESIGN

|  |               |
|--|---------------|
| Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen | 389/2.149 kWh |
| PDesignH (verwarmen)                       | 6,3 kW        |
| Energielabel koelen/SEER                   | A++ / 6,30    |
| Energielabel verwarmen/SCOP                | A+ / 4,10     |

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Elektrische aansluiting            | 230 V/1 ph/50 Hz         |
| Voeding op                         | Binnendeel of buitendeel |
| Aantal aders binnendeel/buitendeel | 4                        |
| Afzekerwaarde                      | 16 A                     |
| Koeltechnische aansluiting         | 1/4" x 1/2"              |
| Koelleidinglengte max.             | 15/25 m                  |
| Koelleidinglengte min.             | 2 m                      |
| Maximum hoogteverschil             | 15 m                     |
| Koudemiddel inhoud R32             | 1,1 kg                   |
| Extra koudemiddel                  | g/m                      |

## BINNENDEEL

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Geluidsdruk niveau koelen (SL-L-H)    | 28-32-47 dB(A)       |
| Geluidsdruk niveau verwarmen (SL-L-H) | 28-32-48 dB(A)       |
| Afmetingen (H x B x D)                | 320 x 1.053 x 245 mm |
| Gewicht                               | 14,0 kg              |
| Condensaansluiting                    | mm                   |

## BINNENDEEL

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen | 720 - 1.120 m <sup>3</sup> /h |
|--|-------------------------------|

## BUITENDEEL

|   |                    |
|---|--------------------|
| Geluidsdruk niveau koelen/verwarmen low-noise | 35 / 38 dB(A)      |
| Geluidsdruk niveau koelen/verwarmen           | 42 / 45 dB(A)      |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise    | 56 / 59 dB(A)      |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen              | 63 / 66 dB(A)      |
| Afmetingen (H x B x D)                        | 630 x 800 x 300 mm |
| Gewicht                                       | 35,0 kg            |
| Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen       | -15 / -15 °C       |