

# 4-WEG CASSETTE COMPACT

TOSHIBA

MMU-UP0151MH-E incl. cass. RBC-UM21PG(W)-E



## KOELEN

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Nominaal koelvermogen | 4,5 kW |
|-----------------------|--------|

## VERWARMEN

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Nominaal verwarmingsvermogen | 5,0 kW |
|------------------------------|--------|

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Koeltechnische aansluiting | 1/4" x 1/2" |
|                            | flare       |

## BINNENDEEL

|                    |      |
|--------------------|------|
| Opgenomen vermogen | 30 W |
|--------------------|------|

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Luchthoeveelheid koelen (L/H*), 3 stappen | 468/660 m <sup>3</sup> /h |
|---|---------------------------|

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Opvoerhoogte ingebouwde condenspomp** | 850 mm |
|---------------------------------------|--------|

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Afmetingen HxBxD | 256 x 575 x 575 mm |
|------------------|--------------------|

|         |       |
|---------|-------|
| Gewicht | 15 kg |
|---------|-------|

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Afmetingen rooster | 12 x 620 x 620 mm |
|--------------------|-------------------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Gewicht rooster | 2,5 kg |
|-----------------|--------|

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Geluidsdrukniveau koelen (L/M/H*) | 31/35/40 dB(A) |
|-----------------------------------|----------------|

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Geluidsdrukniveau verwarmen (L/M/H*) | 31/35/40 dB(A) |
|--------------------------------------|----------------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Condensaansluiting | 25 mm |
|--------------------|-------|