

2-WEG CASSETTE

MMU-UP0151WH- E incl. cass. RBC-UW283PG-E

TOSHIBA



KOELEN

| | |
|-----------------------|--------|
| Nominaal koelvermogen | 4,5 kW |
|-----------------------|--------|

VERWARMEN

| | |
|------------------------------|--------|
| Nominaal verwarmingsvermogen | 5,0 kW |
|------------------------------|--------|

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Koeltechnische aansluiting | 1/4" x 1/2" flare |
|----------------------------|----------------------|

BINNENDEEL

| | |
|--------------------|------|
| Opgenomen vermogen | 30 W |
|--------------------|------|

| | |
|---|---------------------------|
| Luchthoeveelheid koelen (L/H*), 3 stappen | 450/600 m ³ /h |
|---|---------------------------|

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Opvoerhoogte ingebouwde condenspomp** | 850 mm |
|---------------------------------------|--------|

| | |
|------------------|--------------------|
| Afmetingen HxBxD | 295 x 815 x 570 mm |
|------------------|--------------------|

| | |
|--------------------|---------------------|
| Afmetingen rooster | 20 x 1.050 x 680 mm |
|--------------------|---------------------|

| | |
|-----------------|---------|
| Gewicht rooster | 10,0 kg |
|-----------------|---------|

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Geluidsdrukniveau koelen (L/M/H*) | 30/33/35 dB(A) |
|-----------------------------------|----------------|

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Geluidsdrukniveau verwarmen (L/M/H*) | 30/33/35 dB(A) |
|--------------------------------------|----------------|

BINNENDEEL

| | |
|---------|-------|
| Gewicht | 19 kg |
|---------|-------|

| | |
|--------------------|-------|
| Condensaansluiting | 25 mm |
|--------------------|-------|