

VRF SHRM-E

MMY-MAP1206FT8P

TOSHIBA



KOELEN

| | |
|---------------------------|---------|
| Nominaal koelvermogen | 28,0 kW |
| Opgenomen vermogen koelen | 6,65 kW |
| SEER | 5,94 |

VERWARMEN

| | |
|-------------------------------|---------|
| Nominaal verwarmingsvermogen | 28,0 kW |
| Maximaal verwarmingsvermogen | 33,5 kW |
| Opgenomen vermogen verwarmen | 6,28 kW |
| Verwarmingsvermogen bij -10°C | 24,7 kW |
| SCOP buitendeel | 4,40 |

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------|--------------|
| Elektrische aansluiting | 400 V/3-N/50 |
| Afzekerwaarde | 3 x 32 A |

BUITENDEEL

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Luchthoeveelheid / Max. externe | 12.200 m ³ /h / 50 Pa |
| Compressor | 2 x DC Twin rotary |
| Compressorfrequentie min/max | 24 - 110 Hz |
| Koelen min/max buitentemperatuur | -10 / 46 °C |
| Min. buitentemperatuur verwarmen | -25 °C |

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Zuigleiding | 1 1/8" soldeer |
| Heetgasleiding | 3/4" soldeer |
| Vloeistofleiding | 1/2" flare |
| Oliebalansleiding | 3 /8" flare |
| Maximum hoogteverschil: | m |
| Buitendeel onder | 30 m |
| Buitendeel boven | 70 m |
| Koudemiddel inhoud R410A | 11,0 kg |
| Grootste equivalente leidingafstand | 200 m |

BUITENDEEL

| | |
|--|------------------------|
| Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen low-noise | 45 / 45 dB(A) |
| Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen | 52 / 54 dB(A) |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise | 73 / 73 dB(A) |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen | 80 / 82 dB(A) |
| Afmetingen (H x B x D) | 1.830 x 1.210 x 780 mm |
| Gewicht | 316 kg |