


R32 ALL-IN-ONE SYSTEMEN

TOSHIBA

HWT-1401H8W-E /HWT-1402S21SM3W-E



VERWARMEN

Maximaal verwarmingsvermogen	18,39 kW
Wateruittredetemperatuur	20 - 65 °C
Verwarmingsvermogen bij -7°C/-15°C	13,05 / 10,08 kW
COP	4,60

KOELEN

Nominaal koelvermogen	10,00 kW
Opgenomen vermogen	4,08 kW

VERWARMEN

Nominaal verwarmingsvermogen	14,00 kW
Opgenomen vermogen	3,04 kW

KOELEN

Wateruittredetemperatuur	7 - 25 °C
--------------------------	-----------

ECODESIGN

Jaarlijks energieverbruik verwarmen	5.053 kWh
Energielabel verwarmen	A+++
SCOP	4,57

WARMTEPOMP

Elektrische aansluiting	400 V/3 ph/50 Hz
Aansluitingen (gas-vloeistof)	5/8" x 1/4"
Leidingslengte min/max	5/25 m
Maximum hoogteverschil	25 m
Leidingslengte zonder bijvulling	8 m
Gewicht	88 kg
Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen	10/-25 °C
Koudemiddel	R32
Extra koudemiddel	25 g/m
Geluidsdrukkniveau	26 dB(A)
Meldcode ISDE	KA24576

HYDROMODULE

Afmetingen (H x B x D)	1.700 x 595 x 670 mm
Gewicht	116 kg
Wateraansluitingen	1 1/4" buiten / 1 1/4"
Nominale waterflow	40,5 l/m
Back up heater	6 kW
Elektrische aansluiting (binnendeel)	430 V/3 ph/50 Hz

BUITENDEEL GELUIDSGEGEVENS

Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen	42 / 43 dB(A)
low-noise	
Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen	51 / 51 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	70 / 70 dB(A)