

RAV-KRTP

RAV-HM1101KRTP-E/GV1101AT8P-E

TOSHIBA



KOELEN

Nominaal koelvermogen	9,5 kW
Vermogensrange	3,0 - 11,2 kW
Opgenomen vermogen	3,40 kW

VERWARMEN

Nominaal verwarmingsvermogen	10,0 kW
Vermogensrange	3,0 - 13,0 kW
Opgenomen vermogen	3,20 kW
Verwarmingsvermogen bij -10°C	7,35 kW

ECODESIGN

Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen	0 / 0 kWh
PDesignH (verwarmen)	7,6 kW
Energielabel koelen/SEER	A++ / 6,10
Energielabel verwarmen/SCOP	A+ / 4,10

TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding op	Buitendeel
Aantal aders binnendeel/buitendeel	4
Koeltechnische aansluiting	3/8" x 5/8"
Koelleidinglengte max.	30/30 m
Koelleidinglengte min.	5 m
Maximum hoogteverschil	30 m
Koudemiddel inhoud R32	1,7 kg
Extra koudemiddel	0 g/m

BUITENDEEL

Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen	42 / 49 dB(A)
low-noise	
Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen	45 / 52 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	67 / 74 dB(A)
low-noise	
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	70 / 77 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	710 x 900 x 320 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrische aansluiting	400 V/3-N/50
Afzekerwaarde	3 x 16 A

BINNENDEEL

Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen	1.180 - 1.610 m ³ /h
Geluidsdrukniveau koelen (SL-L-H)	37-41-49 dB(A)
Geluidsdrukniveau verwarmen (SL-L-H)	37-41-49 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	348 x 1.200 x 280 mm
Gewicht	19 kg, 59 kg
Condensaansluiting	16 mm

BUITENDEEL

Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen	-15 / -15 °C
---	--------------