

RAV-KRTP

RAV-HM1101KRTP-E/GV1101AT8P-E

TOSHIBA



KOELEN

| | |
|-----------------------|---------------|
| Nominaal koelvermogen | 9,5 kW |
| Vermogensrange | 3,0 - 11,2 kW |
| Opgenomen vermogen | 3,40 kW |

VERWARMEN

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Nominaal verwarmingsvermogen | 10,0 kW |
| Vermogensrange | 3,0 - 13,0 kW |
| Opgenomen vermogen | 3,20 kW |
| Verwarmingsvermogen bij -10°C | 7,35 kW |

ECODESIGN

| | |
|--|------------|
| Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen | 0 / 0 kWh |
| PDesignH (verwarmen) | 7,6 kW |
| Energielabel koelen/SEER | A++ / 6,10 |
| Energielabel verwarmen/SCOP | A+ / 4,10 |

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Elektrische aansluiting | 400 V/3-N/50 |
| Voeding op | Buitendeel |
| Aantal aders binnendeel/buitendeel | 4 |
| Afzekerwaarde | 3 x 16 A |
| Koeltechnische aansluiting | 3/8" x 5/8" |
| Koelleidinglengte max. | 30/30 m |
| Koelleidinglengte min. | 5 m |
| Maximum hoogteverschil | 30 m |
| Koudemiddel inhoud R32 | 1,7 kg |
| Extra koudemiddel | 0 g/m |

BINNENDEEL

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Geluidsdrukkniveau koelen (SL-L-H) | 37-41-49 dB(A) |
| Geluidsdrukkniveau verwarmen (SL-L-H) | 37-41-49 dB(A) |

BINNENDEEL

| | |
|--|---------------------------------|
| Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen | 1.180 - 1.610 m ³ /h |
| Afmetingen (H x B x D) | 350 x 1.200 x 280 mm |
| Gewicht | 19 kg |
| Condensaansluiting | 16 mm |

BUITENDEEL

| | |
|---|--------------------|
| Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen low-noise | 42 / 49 dB(A) |
| Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen | 45 / 52 dB(A) |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise | 67 / 74 dB(A) |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen | 70 / 77 dB(A) |
| Afmetingen (H x B x D) | 710 x 900 x 320 mm |
| Gewicht | 59 kg |
| Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen | -15 / -15 °C |